

# metalbert

S.R.L.

FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Bv. Güiraldes 575  
Tel./Fax: (03564) 471049  
X2426AJF LA FRANCIA (Córdoba)  
e-mail: metalbert@lafrancia.com.ar  
www.metalbertsrl.com.ar

Modelo

**DESMALZADORA DE ARRASTRE**

**D.M.A. 3000 T.C.**



La foto del presente es meramente a título ilustrativo.

metalbert

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>PLATAFORMA DE CORTE :</b>	Enteriza, construida en chapa de Acero 1/8" plegada y soldada sobre un chasis super reforzado. Chasis confeccionado en chapa de 3/16". Alerones laterales: Ancho 50 cm (c/u); contruidos idem plataforma central. Rebatibles.
<b>TRANSMISION:</b>	1 Caja de mando central (derivadora) con salida doble hacia 2 cajas laterales porta hélices (engranajes en Acero-Cromo-Niquel cementados). Toma de fuerza central largo 880 mm, con limitador (fusible).
<b>SISTEMA DE CORTE:</b>	2 barras portacuchillas de 3" x 5/8" de espesor c/u; 2 cuchillas oscilantes doble filo por barra. <b>OPCIONAL</b> (Ver imagen): Porta hélice triangular con 3 cuchillas oscilantes y 3 fijas para trabajos severos (Ej.: Triturado rastrojo de algodón).
<b>ANCHO DE CORTE:</b>	3 metros.
<b>ALTURA DE CORTE:</b>	Regulable, de 40 a 400 mm mediante cilindro hidráulico incorporado.
<b>POSICION DE TRANSPORTE:</b>	Alerones rebatibles en forma manual, quedando un Ancho de traslado reducido a aprox. 2,50 m.
<b>POTENCIA REQUERIDA:</b>	Mínimo de 60 HP (con 540 RPM en toma de fuerza del tractor).
<b>RODADOS:</b>	2 llantas de 600 x 16" (SIN ENGOMAR).
<b>PESO APROXIMADO:</b>	850 kg (en orden de marcha).

**MUY IMPORTANTE:** se recomienda lubricar y engrasar todas las partes, antes y luego de su funcionamiento.



DETALLE HÉLICE ESPECIAL

**Metalbert** S.R.L.