

Modelo

**DESMALZADORA
HILERADORA**

D.H.M. 3000



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHASIS:	Construido con perfil UPN 80, conformado en sección tubular por sistema de arco sumergido; fuerte y sólido.
TRANSMISION:	Caja de mando en escuadra con engranajes de acero cromo níquel cementados y templados.
ROTORES:	Con ejes de 50,8 mm de acero 1045, accionados por correa plana de 125 x 9123 mm. Platos portacuchillas balanceados, a fin de evitar vibraciones. Los mismos están provistos de 2 cuchillas oscilantes y 2 fijas, que permiten el triturado de las malezas.
ALTURA DE CORTE:	Variable de 30 a 400 mm. Regulable mediante un cilindro control remoto accionado desde el tractor.
ANCHO DE CORTE:	2875 mm.
POSICION DE TRANSPORTE:	Girando las 2 ruedas y colocando la lanza que se provee para tal fin, queda la máquina en posición de transporte, accionando manualmente gatillo y perno sin necesidad de herramientas. Su ancho queda reducido aproximadamente a 2,30 metros.
POTENCIA REQUERIDA:	Mínimo de 60 HP con 540 r.p.m. en la toma de fuerza.
RODADOS:	Tres llantas para calzar neumáticos 600 x 16".
PESO APROXIMADO:	1000 kg.

MUY IMPORTANTE: se recomienda lubricar y engrasar todas las partes, antes y luego de su funcionamiento.